

# 1000S

Conduits  
flexibles pour air



## Avantages du 1000S

- Fabriqués avec une double épaisseur en aluminium/PVC
- PVC très résistant avec inhibiteurs UV pour l'exposition à la lumière
- Munis de cerceaux en métal afin de maintenir la forme du conduit
- Conçus pour être installés facilement aux connecteurs et ventilations
- S'installent facilement et aident à réduire les coûts
- Distribués par un important réseau continental de distributeurs
- Disponibles en longueurs de 25' et autres longueurs sur demande
- Sans entretien lorsqu'installés selon le guide des recommandations du manufacturier
- Solution économique pour les applications ne requérant pas une approbation UL
- Pour une utilisation relative à une entrée ou sortie d'air sur les sites de construction ou dans des aires temporaires de travail



ThermoFlo Technologies garantit que le 1000S sera libre de tout défaut à compter de la date de la fabrication. La garantie est annulée si le conduit a été installé à l'encontre des normes émises par ThermoFlo Technologies.

## Applications & Information

Grandeur nominale interne (in.):	4	6	8	10	12
Longueur (ft.):	25	25	25	25	25
Vélocité:	3000 pieds par minute				
Température:	Minimum: -20F / -29C			Maximum: 200° F / 93° C	

Pour plus d'information

**1.866.321.1020**  
[www.thermoflotech.com](http://www.thermoflotech.com)

Fière partenaire de

